

INTOFLOR
L'INTONACO COL FIORE
RECUPERO, RESTAURO E
NUOVE COSTRUZIONI

TIPO E STUCCO ROMANO

RASATURA SOTTILE PER INTERNI COMPOSTA DA GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO PER 1 ANNO E POLVERE DI MARMO

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: secchio da kg 20

Stato: Umido, colori secondo Guida colori Intoflor, nella sezione tipo E stucco romano

Durata: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione: 10 mq circa

ADATTO PER:

Intonaci trattati
a civile
Finiture a calce

NON ADATTO PER:

Intonaci rustici
o a base gesso
Fondi verniciati

APPLICAZIONE:

Miscelare accuratamente il contenuto nel secchio, bagnare bene la parete la sera prima dell'applicazione ed eventualmente bagnare di nuovo prima dell'applicazione stessa con un pennello da imbianchino. Stendere un velo molto sottile (inferiore al millimetro) con il fratazzino metallico, successivamente stendere un secondo strato sempre utilizzando lo stesso fratazzino metallico, meglio se con spigoli arrotondati, e comprimere strisciando fino ad ottenere una superficie uniforme e liscia. Applicare in totale uno spessore non superiore al millimetro.

UTILIZZO

Rasatura sottile realizzata esclusivamente da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata (vedi guida colori Intoflor) con granulometria inferiore al millimetro, da applicare su intonaco trattato a "civile" o, meglio, finito con il feltro.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Applicare solo su intonaco trattato a civile, cioè finito con il feltro

Non applicare in presenza di efflorescenze saline, non additivare con colle, gesso, o cemento se non preventivamente concordato con tecnici Edilcalce. Non applicare con clima troppo caldo (superiore a 30gradi o troppo freddo vicino a 0). Per una garantita riuscita del prodotto applicare solo su intonaci a calce

Trattandosi di materiale colorato in pasta, si possono notare le giunzioni (riprese) tra una giornata di lavoro e l'altra, le stesse giunzioni possono essere parzialmente mascherate ripassando sulle stesse con il feltro e lisciate di nuovo con il fratazzino, comunque le giunzioni sono caratteristiche degli intonaci tradizionali e non rappresentano quindi un difetto.

Si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione.

TIPO E STUCCO LUCIDO

RASATURA SOTTILE PER INTERNI COMPOSTA GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO PER 1 ANNO E TERRE NATURALI COLORATE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: secchio da kg 20

Stato: Umido, colori secondo Guida colori Intoflor, nella sezione tipo E stucco romano

Durata: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione: 30 mq circa

ADATTO PER:

Finiture a calce
rifinite a civile fino

NON ADATTO PER:

Intonaci rustici
a base gesso

APPLICAZIONE:

Miscelare accuratamente il contenuto nel secchio, bagnare la parete la sera prima dell'applicazione ed eventualmente bagnare di nuovo la sera prima dell'applicazione stessa con un pennello da imbianchino, stendere con il sistema a punta di spatola o con il fratazzino metallico con spigoli arrotondati (a seconda del tipo di effetto desiderato) comprimere fino ad ottenere una superficie semilucida, continuando a strisciare la superficie, previa nebulizzazione con acqua, si può ottenere una rifinitura perfettamente lucida e liscia

UTILIZZO

Rasatura sottile realizzata esclusivamente da grassello di calce stagionato e terre naturali (vedi guida colori Intoflor) da applicare su finitura trattata a "civile" o, meglio, finita con il feltro

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Applicare solo su intonaco trattato a civile, cioè finito con il feltro fine

Applicare con spessori sottilissimi (decimi di mm) Non applicare in presenza di efflorescenze saline, non additivare con colle, gesso, o cemento se non preventivamente concordato con tecnici Edilcalce. Non applicare con clima troppo caldo (superiore a 30gradi o troppo freddo vicino a 0). Per una garantita riuscita del prodotto applicare solo su intonaci a calce, per ottenere una superficie lucida ed impermeabile procedere nel modo seguente: dopo aver applicato il prodotto, prima che asciughi perfettamente, bagnare con acqua e sapone di Marsiglia diluito al 15-20% strisciare di nuovo con il fratazzino metallico e, una volta asciutto, lucidare con un panno di lana.

Si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione.