

INTOFLOR
L'INTONACO COL FIORE
RECUPERO, RESTAURO E
NUOVE COSTRUZIONI

- Non una calce qualsiasi
solo grassello di calce purissimo
esente da carbonato di Magnesio
- Una stagionatura di almeno un anno
- La certezza della cottura della pietra con forni a metano che assicura
l'assenza di composti di zolfo
- Una grande resistenza agli agenti atmosferici

MALTA STORICA

MALTA AEREA PER INTONACO

Malta composta esclusivamente da grassello di calce calcico, (idrossido di calcio $\geq 98\%$) e sabbia di cava (granulometria 0/3 mm).

UTILIZZO

Malta preconfenzionata allo stato umido composta da grassello di calce e sabbia di cava con granulometria fino a 3 mm; adatta per la formazione dell'intonaco vero e proprio fino ad uno spessore di circa 1,2 cm (si possono ottenere spessori maggiori se applicata a strati successivi).

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: sacco da kg 25

Stato: Umido - Colore: bianco

Durata: Garanzia caratteristiche prestazionali, 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione: mq 1,5 circa per cm di spessore

Consumi: kg 17/mq per cm 1 di spessore

ADATTO PER:

Laterizio in genere
Muratura mista pietra e mattoni

NON ADATTO PER:

Fondi in gesso
Fondi verniciati

APPLICAZIONE:

Scarnire bene i giunti e pulire accuratamente la muratura.

Bagnare il muro la sera prima dell'applicazione, fino a rifiuto.

Stendere un primo strato di riempimento dei soli giunti

ed attendere la "maturazione" (presa). Stendere un secondo strato e trattare in superficie a

piacimento (fratazzo di legno, fratazzo metallico, feltro ecc.), prima dell'applicazione del secondo strato la muratura va di nuovo

ben bagnata la sera precedente. Per ogni strato non superare 1,2 cm di spessore.

Non usare malte cementizie per richiudere le tracce per l'impiantistica; usare eventualmente malte bastarde o la stessa malta usata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, colorazioni differenti.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine sintetiche cementizi o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di un intonaco di calce aerea, dando luogo nel tempo a sicuri effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

Non usare malte cementizie per richiudere le tracce per l'impiantistica; usare eventualmente malte bastarde o la stessa malta usata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, colorazioni differenti.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine sintetiche cementizi o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di un intonaco di calce aerea, dando luogo nel tempo a sicuri effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

Non usare malte cementizie per richiudere le tracce per l'impiantistica; usare eventualmente malte bastarde o la stessa malta usata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, colorazioni differenti.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine sintetiche cementizi o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di un intonaco di calce aerea, dando luogo nel tempo a sicuri effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

Non usare malte cementizie per richiudere le tracce per l'impiantistica; usare eventualmente malte bastarde o la stessa malta usata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, colorazioni differenti.