

TIPO D LATTE DI CALCE

TINTEGGIO O VELATURA DI GRASSELLO DI CALCE PER INTERNI ED ESTERNI

UTILIZZO

Tinteggio per interni ed esterni realizzato con grassello di calce calcico terre naturali colorate ed una giusta dose di acqua per ottenere una miscela mediamente densa, da applicare su finiture a grassello di calce

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: secchio da kg 20

Stato: Liquido, bianco o colorato (vedi guida colori nella sezione Tipo D Latte di calce Intoflor)

Durata: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione: secchio da Kg 20 Mq 40 circa, su due mani, in base al tipo di sottofondo

ADATTO PER:

Rifiniture a calce

NON ADATTO PER:

Tinteggi già esistenti lavabili
Rifiniture a base gesso
Fondi verniciati
In presenza di fuoriuscita di Sali minerali

APPLICAZIONE:

Bagnare la finitura con nebulizzatore o con pennellina, nel caso di temperature elevate (comunque non superiore a 30 gradi) bagnare a rifiuto la sera prima dell'applicazione.

Aggiungere almeno 1 litro di latte vaccino per confezione di prodotto. Miscelare accuratamente il contenuto nel secchio.

Applicare a pennello, a due mani incrociate, ovvero a rullo o con altri sistemi secondo le indicazioni della D.L.

Nel caso di ristrutturazioni, eliminare eventuali tinteggi già presenti sulla muratura, soprattutto se in cattivo stato (superfici polverulente ovvero distaccate), tanto più se lavabili o sintetici

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

È garantito l'uso del prodotto su intonaci e finiture di grassello di calce. Trattandosi di un prodotto completamente naturale si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione. Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di una rifinitura di calce aerea, dando luogo nel tempo ad effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

Si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione.

INTOFLOR
L'INTONACO COL FIORE
RECUPERO, RESTAURO E
NUOVE COSTRUZIONI

- Ottima permeabilità al vapore
- Perfetta rispondenza e compatibilità con le caratteristiche delle antiche murature;
- Buona coibenza termica
- Ottima resistenza al gelo e ai fattori inquinanti
manca di sali minerali nocivi
- Buona "reversibilità" (come imposto dalla carta del restauro)

TIPO D

TINTEGGIO O VELATURA PER INTERNI ED ESTERNI

75 INTOFLOR